

STILLESKRUER OG RØRBEN med trapezgevind til runde rør.

Helt i kunststof eller med metalforstærkning. Gnistet overflade.

Materiale PA - standardfarve sort.

Andre farver produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

Alle mål på denne side i mm.

Stærk og stabil løsning.

Anvendelse af skruer med stålkerne anbefales, hvor der ønskes ekstra stivhed i benene.

Rørben Dessin	udv. mål på rør	Rørgods tykkelse
36- D38x1,5	D38	1,5
36- D38x2	D38	2,0
36- D40x1,5	D40	1,5
36- D40x2	D40	2,0

Bøsninger			Passer på
36-D50x1,5	D50	1,5	(36-D38x1,5)
36-D50x2	D50	2,0	(36-D38x1,5)

Skrue	Mulig justering
36-skrue	100 mm
36-skrue skala/stål	D40x318mm metal 150mm
36-skrue skala	D40x318mm 150mm

Dækrør til trapez	
36-DR175	D43x175mm

Kontramøtrik	
36-KM	

Alle skruer passer til alle rørben/bøsninger.

Kontramøtrik skal anvendes til 36-Skrue skala/stål og 36-Skrue skala.

36-Skrue skala, kan leveres med dækrør.

Axial statisk belastning af 100mm skrue 400 kg i PA

Axial statisk belastning af 150mm skrue 200 kg i PA med kontramøtrik

Axial statisk belastning af 150mm skrue 400 kg med metalforstærkning og kontramøtrik.

