

STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

B = Axial statisk belastning

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base	Base diameter	Gevind højde	Effektiv	B gevindlgd.	NV
41-M8x20	D32	10,5	M8	20	400 kg	
41-M8x25	D32	10,5	M8	25	400 kg	
41-M8x30	D32	10,5	M8	30	400 kg	
41-M8x40	D32	10,5	M8	40	400 kg	
41-M8x50	D32	10,5	M8	50	400 kg	
41-M10x16	D32	10,5	M10	16	600 kg	
41-M10x25	D32	10,5	M10	25	600 kg	
41-M10x30	D32	10,5	M10	30	600 kg	
41-M10x40	D32	10,5	M10	40	600 kg	
41-M10x50	D32	10,5	M10	50	600 kg	
41-M10x60	D32	10,5	M10	60	600 kg	
41-M10x70	D32	10,5	M10	70	600 kg	
41-M10x80	D32	10,5	M10	80	600 kg	
41-M10x90	D32	10,5	M10	90	600 kg	
41-M10x100	D32	10,5	M10	100	600 kg	
41-D35M10x60	D35	10,5	M10	60	600 kg	

Stilleskrue med el. zink skrue med indiv. 6 kt. NV 5

P	416-M10x30	D32	10,5	M10	30	600 kg	5
---	------------	-----	------	-----	----	--------	---

