

STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

B = Axial statisk belastning

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	B	NV
42-M8x20	D29	10	M8	20	400 kg	
42-M8x25	D29	10	M8	25	400 kg	
42-M8x30	D29	10	M8	30	400 kg	
42-M8x40	D29	10	M8	40	400 kg	
42-M8x50	D29	10	M8	50	400 kg	
42-M10x16	D29	10	M10	16	600 kg	
42-M10x25	D29	10	M10	25	600 kg	
42-M10x30	D29	10	M10	30	600 kg	
42-M10x40	D29	10	M10	40	600 kg	
42-M10x50	D29	10	M10	50	600 kg	
42-M10x60	D29	10	M10	60	600 kg	
42-M10x70	D29	10	M10	70	600 kg	
42-M10x80	D29	10	M10	80	600 kg	
42-M10x100	D29	10	M10	100	600 kg	



STILLESKRUER med fast base og indstøbt el. zink skrue.med indv 6 KT. NV 5

Materiale PA - Standardfarve sort. Andre længder kan leveres, ved minimums antal.

P	426-M10x25	D29	10	M10	25	600 kg	5
P	426-M10x40	D29	10	M10	40	600 kg	5

