

STILLESKRUER med drejelig base og el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
80-D20 M8x20	D20	11	M8	20	13	400 kg
80-D20 M8x25	D20	11	M8	25	13	400 kg
80-D20 M8x30	D20	11	M8	30	13	400 kg
80-D20 M8x40	D20	11	M8	40	13	400 kg
80-D20 M8x50	D20	11	M8	50	13	400 kg
80-D20 M8x60	D20	11	M8	60	13	400 kg
80-D20 M8x80	D20	11	M8	80	13	400 kg
80-D20 M8x100	D20	11	M8	100	13	400 kg
80-D20 M10x16	D20	11	M10	25	17	550 kg
80-D20 M10x20	D20	11	M10	30	17	550 kg
80-D20 M10x25	D20	11	M10	25	17	550 kg
80-D20 M10x30	D20	11	M10	30	17	550 kg
80-D20 M10x40	D20	11	M10	40	17	550 kg
80-D20 M10x50	D20	11	M10	50	17	550 kg
80-D20 M10x60	D20	11	M10	60	17	550 kg
P 80-D20 M10x70	D20	11	M10	70	17	550 kg
80-D20 M10x80	D20	11	M10	80	17	550 kg
P 80-D20 M10x90	D20	11	M10	90	17	550 kg
80-D20 M10x100	D20	11	M10	100	17	550 kg
80-D20 M10x120	D20	11	M10	120	17	550 kg
80-D20 M10x140	D20	11	M10	140	17	550 kg
80-D20 M10x150	D20	11	M10	150	17	550 kg
80-D30 M8x16	D30	10	M8	16	13	400 kg
80-D30 M8x20	D30	10	M8	20	13	400 kg
80-D30 M8x25	D30	10	M8	25	13	400 kg
80-D30 M8x30	D30	10	M8	30	13	400 kg
80-D30 M8x40	D30	10	M8	40	13	400 kg
80-D30 M8x50	D30	10	M8	50	13	400 kg
80-D30 M8x60	D30	10	M8	60	13	400 kg
80-D30 M8x80	D30	10	M8	80	13	400 kg
80-D30 M8x100	D30	10	M8	100	13	400 kg
P 80-D30 M8x120	D30	10	M8	120	13	400 kg
80-D30 M10x16	D30	10	M10	16	17	450 kg
80-D30 M10x20	D30	10	M10	20	17	450 kg
80-D30 M10x25	D30	10	M10	25	17	450 kg
80-D30 M10x30	D30	10	M10	30	17	450 kg
80-D30 M10x40	D30	10	M10	40	17	450 kg
80-D30 M10x50	D30	10	M10	50	17	450 kg
80-D30 M10x60	D30	10	M10	60	17	450 kg
P 80-D30 M10x70	D30	10	M10	70	17	450 kg
80-D30 M10x80	D30	10	M10	80	17	450 kg
P 80-D30 M10x90	D30	10	M10	90	17	450 kg
80-D30 M10x100	D30	10	M10	100	17	450 kg
80-D30 M10x120	D30	10	M10	120	17	450 kg
80-D30 M10x140	D30	10	M10	140	17	450 kg



Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

STILLESKRUER med drejelig base og el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
80-D30 M12x40	D30	10	M12	40	19	550 kg
80-D30 M12x60	D30	10	M12	60	19	550 kg
80-D30 M12x100	D30	10	M12	100	19	550 kg
80-D38 M8x16	D38	10	M8	16	13	400 kg
80-D38 M8x20	D38	10	M8	20	13	400 kg
80-D38 M8x25	D38	10	M8	25	13	400 kg
80-D38 M8x30	D38	10	M8	30	13	400 kg
80-D38 M8x40	D38	10	M8	40	13	400 kg
80-D38 M8x50	D38	10	M8	50	13	400 kg
80-D38 M8x60	D38	10	M8	80	13	400 kg
80-D38 M8x80	D38	10	M8	50	13	400 kg
80-D38 M8x100	D38	10	M8	100	13	400 kg
80-D38 M8x120	D38	10	M8	120	13	400 kg
80-D38 M10x16	D38	10	M10	16	17	550 kg
80-D38 M10x20	D38	10	M10	20	17	550 kg
80-D38 M10x25	D38	10	M10	25	17	550 kg
80-D38 M10x30	D38	10	M10	30	17	550 kg
80-D38 M10x35	D38	10	M10	35	17	550 kg
80-D38 M10x40	D38	10	M10	40	17	550 kg
80-D38 M10x50	D38	10	M10	50	17	550 kg
80-D38 M10x60	D38	10	M10	60	17	550 kg
P 80-D38 M10x70	D38	10	M10	70	17	550 kg
80-D38 M10x80	D38	10	M10	80	17	550 kg
P 80-D38 M10x90	D38	10	M10	90	17	550 kg
80-D38 M10x100	D38	10	M10	100	17	550 kg
80-D38 M10x120	D38	10	M10	120	17	550 kg
80-D38 M10x150	D38	10	M10	150	17	550 kg
80-D38 M12x25	D38	10	M12	25	19	550 kg
80-D38 M12x30	D38	10	M12	30	19	550 kg
80-D38 M12x40	D38	10	M12	40	19	550 kg
80-D38 M12x50	D38	10	M12	50	19	550 kg
80-D38 M12x60	D38	10	M12	60	19	550 kg
80-D38 M12x80	D38	10	M12	80	19	550 kg
80-D38 M12x100	D38	10	M12	100	19	550 kg
80-D38 M12x120	D38	10	M12	120	19	550 kg
80-D38 M12x150	D38	10	M12	150	19	550 kg
80-D38 M14x50	D38	10	M14	50	22	550 kg
80-D38 M16x150	D38	10	M16	150	24	900 kg



NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

STILLESKRUER med drejelig base og el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
80-D48 M8x16	D47	10	M8	16	13	400 kg
80-D48 M8x20	D47	10	M8	20	13	400 kg
80-D48 M8x25	D47	10	M8	25	13	400 kg
80-D48 M8x30	D47	10	M8	30	13	400 kg
80-D48 M8x40	D47	10	M8	40	13	400 kg
80-D48 M8x50	D47	10	M8	50	13	400 kg
80-D48 M8x60	D47	10	M8	60	13	400 kg
80-D48 M8x80	D47	10	M8	80	13	400 kg
80-D48 M8x100	D47	10	M8	100	13	400 kg
80-D48 M10x16	D47	10	M10	16	17	550 kg
80-D48 M10x20	D47	10	M10	20	17	550 kg
80-D48 M10x25	D47	10	M10	25	17	550 kg
80-D48 M10x30	D47	10	M10	30	17	550 kg
80-D48 M10x35	D47	10	M10	35	17	550 kg
80-D48 M10x40	D47	10	M10	40	17	550 kg
80-D48 M10x50	D47	10	M10	50	17	550 kg
80-D48 M10x60	D47	10	M10	60	17	550 kg
P 80-D48 M10x70	D47	10	M10	70	17	550 kg
80-D48 M10x80	D47	10	M10	80	17	550 kg
P 80-D48 M10x90	D47	10	M10	90	17	550 kg
80-D48 M10x100	D47	10	M10	100	17	550 kg
80-D48 M10x120	D47	10	M10	120	17	550 kg
80-D48 M10x150	D47	10	M10	150	17	550 kg
80-D48 M10x200	D47	10	M10	200	17	550 kg
80-D48 M12x30	D47	10	M12	30	19	550 kg
80-D48 M12x40	D47	10	M12	40	19	550 kg
80-D48 M12x50	D47	10	M12	50	19	550 kg
80-D48 M12x60	D47	10	M12	60	19	550 kg
80-D48 M12x70	D47	10	M12	70	19	550 kg
80-D48 M12x80	D47	10	M12	80	19	550 kg
80-D48 M12x100	D47	10	M12	100	19	550 kg
80-D48 M12x120	D47	10	M12	120	19	550 kg
80-D48 M12x140	D47	10	M12	140	19	550 kg
80-D48 M12x150	D47	10	M12	150	19	550 kg
80-D48 M12x200	D47	10	M12	200	19	550 kg
80-D48 M16x25	D47	10	M16	25	24	900 kg
80-D48 M16x80	D47	10	M16	80	24	900 kg
80-D48 M16x100	D47	10	M16	100	24	900 kg



NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)



STILLESKRUER med drejelig base og el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
--------	---------------	------------	--------	---------------------	----	---

80-D58 M10x16	D57	10	M10	16	17	550 kg
80-D58 M10x20	D57	10	M10	20	17	550 kg
80-D58 M10x25	D57	10	M10	25	17	550 kg
80-D58 M10x30	D57	10	M10	30	17	550 kg
80-D58 M10x40	D57	10	M10	40	17	550 kg
80-D58 M10x50	D57	10	M10	50	17	550 kg
80-D58 M10x60	D57	10	M10	60	17	550 kg
P 80-D58 M10x70	D57	10	M10	70	17	550 kg
80-D58 M10x80	D57	10	M10	80	17	550 kg
P 80-D58 M10x90	D57	10	M10	90	17	550 kg
80-D58 M10x100	D57	10	M10	100	17	550 kg
80-D58 M10x120	D57	10	M10	120	17	550 kg

80-D58 M12x30	D57	10	M12	30	19	650 kg
80-D58 M12x40	D57	10	M12	40	19	650 kg
80-D58 M12x50	D57	10	M12	50	19	650 kg
80-D58 M12x80	D57	10	M12	80	19	650 kg
80-D58 M12x100	D57	10	M12	100	19	650 kg

80-D58 M16x40	D57	10	M16	40	24	900 kg
80-D58 M16x80	D57	10	M16	80	24	900 kg
80-D58 M16x100	D57	10	M16	100	24	900 kg
80-D58 M16x150	D57	10	M16	150	24	900 kg

80-D80 M10x40	D80	10	M10	40	17	550 kg
80-D80 M10x120	D80	10	M10	120	17	550 kg

80-D80 kan samles med M 8, M10, M12, M14, M16 gevind og ønsket længde.

Monteringsplade (Baser) til montering under dessin 80/806/81/816

Base med CENTERHUL til fastgørelse eller base med FRIKTION TPE Shore 85°

BASE D20TPE	D20	3,5	
BASE D38TPE	D38	3,5	
BASE D48TPE	D48	3,5	
BASE D58B/BUND	D58	3,5	
BASE D48H		3,5	D4 hul

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid. længder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal.

BASE TPE D20/38/48

BASE D48H

Base D58B / Bund PA

