

STILLESKRUER med drejelig base og el. zink skrue.

Krydskærv i bund for hurtig montering. Indvendig 6kt. i gevind ende NV 5.

Materiale PA - Standardfarve sort. Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde

B = Axial statisk belastning

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
806-D20M 8X30	D20	11	M8	30	13	400 kg
806-D20M 8X40	D20	11	M8	40	13	400 kg
806-D20M 8X50	D20	11	M8	50	13	400 kg
806-D20M 8X60	D20	11	M8	60	13	400 kg
806-D20M 8X75	D20	11	M8	75	13	400 kg
806-D20M10X25	D20	11	M10	25	17	550 kg
806-D20M10X30	D20	11	M10	30	17	550 kg
806-D20M10X40	D20	11	M10	40	17	550 kg
806-D20M10X50	D20	11	M10	50	17	550 kg
806-D20M10X60	D20	11	M10	60	17	550 kg
806-D20M10X100	D20	11	M10	100	17	550 kg
806-D30M 8X30	D30	10	M8	30	13	400 kg
806-D30M 8X40	D30	10	M8	40	13	400 kg
806-D30M 8X50	D30	10	M8	50	13	400 kg
806-D30M 8X60	D30	10	M8	60	13	400 kg
806-D30M 8X75	D30	10	M8	75	13	400 kg
806-D30M 8X100	D30	10	M8	100	13	400 kg
806-D30M10X20	D30	10	M10	20	17	450 kg
806-D30M10X25	D30	10	M10	25	17	450 kg
806-D30M10X30	D30	10	M10	30	17	450 kg
806-D30M10X40	D30	10	M10	40	17	450 kg
806-D30M10X50	D30	10	M10	50	17	450 kg
806-D30M10X60	D30	10	M10	60	17	450 kg
806-D30M10X80	D30	10	M10	80	17	450 kg
806-D30M10X100	D30	10	M10	100	17	450 kg
806-D38M 8X30	D38	10	M8	30	13	400 kg
806-D38M 8X40	D38	10	M8	40	13	400 kg
806-D38M 8X50	D38	10	M8	50	13	400 kg
806-D38M 8X60	D38	10	M8	60	13	400 kg
806-D38M 8X75	D38	10	M8	75	13	400 kg
806-D38M 8X100	D38	10	M8	100	13	400 kg
806-D38M 8X130	D38	10	M8	130	13	400 kg
806-D38M 8X150	D38	10	M8	150	13	400 kg
806-D38M10X25	D38	10	M10	25	17	550 kg
806-D38M10X30	D38	10	M10	30	17	550 kg
806-D38M10X40	D38	10	M10	40	17	550 kg
806-D38M10X50	D38	10	M10	50	17	550 kg
806-D38M10X60	D38	10	M10	60	17	550 kg
806-D38M10X100	D38	10	M10	100	17	550 kg
806-D38M12X60	D38	10	M12	60	19	550 kg
806-D38M12X100	D38	10	M12	100	19	550 kg



NB: Dessin 806 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre længder kan leveres, minimums antal må påregnes.

STILLESKRUER med drejelig base og el. zink skrue.

Krydskærv i bund for hurtig montering. Indvendig 6kt. i gevind ende NV 5.

Materiale PA - Standardfarve sort. Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde

B = Axial statisk belastning

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
806-D48M10X25	D48	10	M10	25	17	550 kg
806-D48M10X30	D48	10	M10	30	17	550 kg
806-D48M10X40	D48	10	M10	40	17	550 kg
806-D48M10X50	D48	10	M10	50	17	550 kg
806-D48M10X60	D48	10	M10	60	17	550 kg
806-D48M10X80	D48	10	M10	80	17	550 kg
806-D48M10X100	D48	10	M10	100	17	550 kg
806-D48M12X30	D48	10	M12	30	19	550 kg
806-D48M12X60	D48	10	M12	60	19	550 kg
806-D48M12X100	D48	10	M12	100	19	550 kg
806-D48M12X120	D48	10	M12	120	19	550 kg
806-D58M10X25	D58	10	M10	25	17	550 kg
806-D58M10X30	D58	10	M10	30	17	550 kg
806-D58M10X40	D58	10	M10	40	17	550 kg
806-D58M10X50	D58	10	M10	50	17	550 kg
806-D58M10X60	D58	10	M10	60	17	550 kg
806-D58M12X30	D58	10	M12	30	19	550 kg
806-D58M12X60	D58	10	M12	60	19	550 kg
806-D58M12X100	D58	10	M12	100	19	550 kg
806-D58M12X120	D58	10	M12	120	19	550 kg
806-D80M10X40	D58	10	M10	40	17	550 kg
806-D80M10X70	D58	10	M10	70	17	550 kg



NB: Dessin 806 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre længder kan leveres, minimums antal må påregnes.

Monteringsplade (Baser) til montering under dessin 80/806/81/816

Base med CENTERHUL til fastgørelse eller base med FRIKTION TPE Shore 85°

BASE D20TPE	D20	3,5	
BASE D38TPE	D38	3,5	
BASE D48TPE	D48	3,5	
BASE D58B/BUND	D58	3,5	
BASE D48H		3,5	D4 hul

BASE TPE D20/38/48



BASE D48H



Base D58B / Bund PA

