

STILLESKRUER med drejelig Metal base og el. zink skrue med Krydskærv i bund for hurtig montering og indv. 6 kt. i skrue top.
 NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 806 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
806-D30 MM 8x30	D30	6	M 8	30	13	400 kg
806-D30 MM 8x40	D30	6	M 8	40	13	400 kg
806-D40 MM 8x30	D40	6	M 8	30	13	400 kg
806-D40 MM 8x40	D40	6	M 8	40	13	400 kg
806-D40 MM 8x50	D40	6	M 8	50	13	400 kg
806-D40 MM 8x60	D40	6	M 8	60	13	400 kg
806-D40 MM 8x100	D40	6	M 8	100	13	400 kg
806-D40MM10x20	D40	6	M10	20	17	600 kg
806-D40MM10x25	D40	6	M10	25	17	600 kg
806-D40MM10x30	D40	6	M10	30	17	600 kg
806-D40MM10x40	D40	6	M10	40	17	600 kg
806-D40MM10x50	D40	6	M10	50	17	600 kg
806-D40MM10x60	D40	6	M10	60	17	600 kg
806-D40MM10x80	D40	6	M10	80	17	600 kg
806-D40MM10x100	D40	6	M10	100	17	600 kg
806-D40MM10x120	D40	6	M10	120	17	600 kg
806-D40MM12x30	D40	6	M12	30	19	600 kg
806-D40MM12x60	D40	6	M12	60	19	600 kg
806-D40MM12x80	D40	6	M12	80	19	600 kg
806-D40MM12x100	D40	6	M12	100	19	600 kg
806-D40MM12x120	D40	6	M12	120	19	600 kg



STILLESKRUER med el zinket, drejelig metal base med 5 mm huller til fastmontering og el. zink skrue med Krydskærv i bund og indv. 6 kt. i skrue top, for hurtig montering,

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 806 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

806-D40 MHM 8x30 D40	6	M 8	30	13	400 kg
806-D40 MHM 8x40 D40	6	M 8	40	13	400 kg
806-D40 MHM 8x50 D40	6	M 8	50	13	400 kg
806-D40 MHM 8x60 D40	6	M 8	60	13	400 kg
806-D40 MHM 8x75 D40	6	M 8	75	13	400 kg
806-D40 MHM 8x100 D40	6	M 8	100	13	400 kg
806-D40 MHM10x30 D40	6	M10	30	17	550 kg
806-D40 MHM10x35 D40	6	M10	35	17	550 kg
806-D40 MHM10x40 D40	6	M10	40	17	550 kg
806-D40 MHM10x50 D40	6	M10	50	17	550 kg
806-D40 MHM10x60 D40	6	M10	60	17	550 kg
P 806-D40 MHM10x70 D40	6	M10	70	17	550 kg
806-D40 MHM10x80 D40	6	M10	80	17	550 kg
P 806-D40 MHM10x90 D40	6	M10	90	17	550 kg
806-D40 MHM10x100 D40	6	M10	100	17	550 kg



STILLESKRUER med el zinket, drejelig metal base med 5 mm huller til fastmontering og el. zink skrue med Krydskærv i bund og indv. 6 kt. i skrue top, for hurtig montering,
 NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 806 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
--------	---------------	------------	--------	---------------------	----	---

806-D50MHM 8x30	D50	6	M 8	30	13	400 kg
806-D50MHM 8x40	D50	6	M 8	40	13	400 kg
806-D50MHM 8x50	D50	6	M 8	50	13	400 kg
806-D50MHM 8x60	D50	6	M 8	60	13	400 kg

806-D50MHM10x25	D50	6	M10	25	17	600 kg
806-D50MHM10x30	D50	6	M10	30	17	600 kg
806-D50MHM10x40	D50	6	M10	40	17	600 kg
806-D50MHM10x50	D50	6	M10	50	17	600 kg
806-D50MHM10x60	D50	6	M10	60	17	600 kg
806-D50MHM10x80	D50	6	M10	80	17	600 kg
806-D50MHM10x100	D50	6	M10	100	17	600 kg
806-D50MHM10x120	D50	6	M10	120	17	600 kg

806-D50MHM12x30	D50	6	M12	30	19	650 kg
806-D50MHM12x60	D50	6	M12	60	19	650 kg

806-D50MHM16x100	D50	6	M16	100	24	650 kg
------------------	-----	---	-----	-----	----	--------

806-D60MHM10x40	D60	6	M10	40	17	600 kg
806-D60MHM10x50	D60	6	M10	50	17	600 kg
806-D60MHM10x60	D60	6	M10	60	17	600 kg
806-D60MHM10x80	D60	6	M10	80	17	600 kg
806-D60MHM10x100	D60	6	M10	100	17	600 kg
806-D60MHM10x120	D60	6	M10	120	17	600 kg

806-D60MHM12x30	D60	6	M12	30	19	650 kg
806-D60MHM12x60	D60	6	M12	60	19	650 kg
806-D60MHM12x100	D60	6	M12	100	19	650 kg
806-D60MHM12x120	D60	6	M12	120	19	600 kg

806-D60MHM16x100	D60	6	M16	100	24	650 kg
------------------	-----	---	-----	-----	----	--------

