

STILLESKRUER med drejelig plastbase og rustfri A2 skrue.

Base Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
--------	---------------	------------	--------	---------------------	----	---

80-D20 M8x20A2	D20	11	M8	20	13	400 kg
80-D20 M8x25A2	D20	11	M8	25	13	400 kg
80-D20 M8x30A2	D20	11	M8	30	13	400 kg
80-D20 M8x40A2	D20	11	M8	40	13	400 kg
80-D20 M8x50A2	D20	11	M8	50	13	400 kg
80-D20 M8x60A2	D20	11	M8	60	13	400 kg

80-D20 M10x25A2	D20	11	M10	25	17	550 kg
P 80-D20 M10x30A2	D20	11	M10	30	17	550 kg
80-D20 M10x40A2	D20	11	M10	40	17	550 kg
80-D20 M10x50A2	D20	11	M10	50	17	550 kg
80-D20 M10x60A2	D20	11	M10	60	17	550 kg
80-D20 M10x70A2	D20	11	M10	70	17	550 kg
80-D20 M10x80A2	D20	11	M10	80	17	550 kg

80-D30 M8x20A2	D30	10	M8	20	13	400 kg
80-D30 M8x25A2	D30	10	M8	25	13	400 kg
80-D30 M8x30A2	D30	10	M8	30	13	400 kg
80-D30 M8x35A2	D30	10	M8	35	13	400 kg
80-D30 M8x40A2	D30	10	M8	40	13	400 kg
80-D30 M8x50A2	D30	10	M8	50	13	400 kg
80-D30 M8x60A2	D30	10	M8	60	13	400 kg

80-D30 M10x25A2	D30	10	M10	25	17	450 kg
80-D30 M10x30A2	D30	10	M10	30	17	450 kg
80-D30 M10x40A2	D30	10	M10	40	17	450 kg
80-D30 M10x50A2	D30	10	M10	50	17	450 kg
80-D30 M10x60A2	D30	10	M10	60	17	450 kg
80-D30 M10x70A2	D30	10	M10	70	17	450 kg
80-D30 M10x80A2	D30	10	M10	80	17	450 kg
80-D30 M10x100A2	D30	10	M10	100	17	450 kg
80-D30 M10x120A2	D30	10	M10	120	17	450 kg

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

80-D38 M8x20A2	D38	10	M8	20	13	400 kg
80-D38 M8x25A2	D38	10	M8	25	13	400 kg
80-D38 M8x30A2	D38	10	M8	30	13	400 kg
80-D38 M8x40A2	D38	10	M8	40	13	400 kg
80-D38 M8x50A2	D38	10	M8	50	13	400 kg
80-D38 M8x60A2	D38	10	M8	60	13	400 kg
80-D38 M8x70A2	D38	10	M8	70	13	400 kg
80-D38 M8x80A2	D38	10	M8	80	13	400 kg

80-D38 M10x25A2	D38	10	M10	25	17	550 kg
80-D38 M10x30A2	D38	10	M10	30	17	550 kg
80-D38 M10x40A2	D38	10	M10	40	17	550 kg
80-D38 M10x50A2	D38	10	M10	50	17	550 kg
80-D38 M10x60A2	D38	10	M10	60	17	550 kg
80-D38 M10x70A2	D38	10	M10	70	17	550 kg



STILLESKRUER med drejelig plastbase og rustfri A2 skrue.

Base Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid. .

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
80-D38 M10x80A2	D38	10	M10	80	17	550 kg
80-D38 M10x100A2	D38	10	M10	100	17	550 kg
80-D38 M10x120A2	D38	10	M10	120	17	550 kg
80-D38 M12x40A2	D38	10	M12	40	19	550 kg
80-D38 M12x50A2	D38	10	M12	50	19	550 kg
80-D38 M12x80A2	D38	10	M12	80	19	550 kg
80-D38 M12x90A2	D38	10	M12	90	19	550 kg
80-D38 M12x100A2	D38	10	M12	100	19	550 kg
80-D38 M12x120A2	D38	10	M12	120	19	550 kg
80-D38 M12x150A2	D38	10	M12	150	19	550 kg



NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

80-D48 M8x20A2	D48	10	M8	20	13	400 kg
80-D48 M8x30A2	D48	10	M8	30	13	400 kg
80-D48 M8x40A2	D48	10	M8	40	13	400 kg
80-D48 M8x50A2	D48	10	M8	50	13	400 kg
80-D48 M8x60A2	D48	10	M8	60	13	400 kg
80-D48 M10x25A2	D48	10	M10	25	17	550 kg
80-D48 M10x30A2	D48	10	M10	30	17	550 kg
80-D48 M10x40A2	D48	10	M10	40	17	550 kg
80-D48 M10x50A2	D48	10	M10	50	17	550 kg
80-D48 M10x60A2	D48	10	M10	60	17	550 kg
P 80-D48 M10x70A2	D48	10	M10	70	17	550 kg
80-D48 M10x80A2	D48	10	M10	80	17	550 kg
80-D48 M10x100A2	D48	10	M10	100	17	550 kg
80-D48 M10x120A2	D48	10	M10	120	17	550 kg
80-D48 M12x40A2	D48	10	M12	40	19	550 kg
80-D48 M12x50A2	D48	10	M12	50	19	550 kg
80-D48 M12x80A2	D48	10	M12	80	19	550 kg
80-D48 M12x90A2	D48	10	M12	90	19	550 kg
80-D48 M12x100A2	D48	10	M12	100	19	550 kg
80-D48 M12x120A2	D48	10	M12	120	19	550 kg
80-D48 M12x150A2	D48	10	M12	150	19	550 kg
80-D48 M16x80A2	D48	10	M16	80	24	900 kg
80-D48 M16x100A2	D48	10	M16	100	24	900 kg
80-D48 M16x120A2	D48	10	M16	120	24	900 kg
80-D48 M16x150A2	D48	10	M16	150	24	900 kg



STILLESKRUER med drejelig plast base med A2 rustfri metal kappe og A2 rustfri skrue.
Materiale PA - Standardfarve sort. Minimums antal må påregnes. Krydskærv i bund for hurtig montering.
NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning
Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
80-D30A2M8x20A2	D30	10	M8	20	13	400 kg
80-D30A2M8x30A2	D30	10	M8	30	13	400 kg
80-D30A2M8x35A2	D30	10	M8	35	13	400 kg
80-D30A2M8x40A2	D30	10	M8	40	13	400 kg
80-D30A2M8x50A2	D30	10	M8	50	13	400 kg
80-D30A2M8x60A2	D30	10	M8	60	13	400 kg
80-D30A2 M10x25A2	D30	10	M10	25	17	450 kg
80-D30A2 M10x30A2	D30	10	M10	30	17	450 kg
80-D30A2 M10x40A2	D30	10	M10	40	17	450 kg
80-D30A2 M10x50A2	D30	10	M10	50	17	450 kg
80-D30A2 M10x60A2	D30	10	M10	60	17	450 kg
80-D30A2 M10x70A2	D30	10	M10	70	17	450 kg
80-D30A2 M10x80A2	D30	10	M10	80	17	450 kg
80-D30A2 M10x100A2	D30	10	M10	100	17	450 kg
80-D30A2 M10x120A2	D30	10	M10	120	17	450 kg
80-D38A2M8x20A2	D38	10	M8	20	13	400 kg
80-D38A2M8x30A2	D38	10	M8	30	13	400 kg
80-D38A2M8x40A2	D38	10	M8	40	13	400 kg
80-D38A2M8x50A2	D38	10	M8	50	13	400 kg
80-D38A2M8x60A2	D38	10	M8	60	13	400 kg
80-D38A2M8x70A2	D38	10	M8	70	13	400 kg
80-D38A2M8x80A2	D38	10	M8	80	13	400 kg
80-D38A2M10x25A2	D38	10	M10	25	17	550 kg
80-D38A2M10x30A2	D38	10	M10	30	17	550 kg
80-D38A2M10x40A2	D38	10	M10	40	17	550 kg
80-D38A2M10x50A2	D38	10	M10	50	17	550 kg
80-D38A2M10x60A2	D38	10	M10	60	17	550 kg
80-D38A2M10x70A2	D38	10	M10	70	17	550 kg
80-D38A2M10x80A2	D38	10	M10	80	17	550 kg
80-D38A2M10x100A2	D38	10	M10	100	17	550 kg
80-D38A2M10x120A2	D38	10	M10	120	17	550 kg
80-D48A2M8x20A2	D48	10	M8	20	13	400 kg
80-D48A2M8x30A2	D48	10	M8	30	13	400 kg
80-D48A2M8x40A2	D48	10	M8	40	13	400 kg
80-D48A2M8x50A2	D48	10	M8	50	13	400 kg
80-D48A2M8x60A2	D48	10	M8	60	13	400 kg



NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.
Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

STILLESKRUER med drejelig plast base med A2 rustfri metal kappe og A2 rustfri skrue.
Materiale PA - Standardfarve sort. Minimums antal må påregnes.Krydskærv i bund for hurtig montering.
NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning
Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
80-D48A2M10x25A2	D48	10	M10	25	17	550 kg
80-D48A2M10x30A2	D48	10	M10	30	17	550 kg
80-D48A2M10x40A2	D48	10	M10	40	17	550 kg
80-D48A2M10x50A2	D48	10	M10	50	17	550 kg
80-D48A2M10x60A2	D48	10	M10	60	17	550 kg
80-D48A2M10x70A2	D48	10	M10	70	17	550 kg
80-D48A2M10x80A2	D48	10	M10	80	17	550 kg
80-D48A2M10x100A2	D48	10	M10	100	17	550 kg
80-D48A2M10x120A2	D48	10	M10	120	17	550 kg
80-D48A2M12x40A2	D48	10	M12	40	19	550 kg
80-D48A2M12x50A2	D48	10	M12	50	19	550 kg
80-D48A2M12x80A2	D48	10	M12	80	19	550 kg
80-D48A2M12x90A2	D48	10	M12	90	19	550 kg
80-D48A2M12x100A2	D48	10	M12	100	19	550 kg
80-D48A2M12x120A2	D48	10	M12	120	19	550 kg
80-D48A2M12x150A2	D48	10	M12	150	19	550 kg



STILLESKRUER med drejelig plast base med A2 rustfri metal kappe og el. zink skrue.
Materiale PA - Standardfarve sort. Minimums antal må påregnes.Krydskærv i bund for hurtig montering.
NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning
Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

80-D30A2M8x20	D30	10	M8	20	13	400 kg
80-D30A2M8x30	D30	10	M8	30	13	400 kg
80-D30A2M8x35	D30	10	M8	35	13	400 kg
80-D30A2M8x40	D30	10	M8	40	13	400 kg
80-D30A2M8x50	D30	10	M8	50	13	400 kg
80-D30A2M8x60	D30	10	M8	60	13	400 kg
80-D30A2 M10x25	D30	10	M10	25	17	450 kg
80-D30A2 M10x30	D30	10	M10	30	17	450 kg
80-D30A2 M10x40	D30	10	M10	40	17	450 kg
80-D30A2 M10x50	D30	10	M10	50	17	450 kg
80-D30A2 M10x60	D30	10	M10	60	17	450 kg
80-D30A2 M10x70	D30	10	M10	70	17	450 kg
80-D30A2 M10x80	D30	10	M10	80	17	450 kg
80-D30A2 M10x100	D30	10	M10	100	17	450 kg
80-D30A2 M10x120	D30	10	M10	120	17	450 kg
80-D38A2M8x20	D38	10	M8	20	13	400 kg
80-D38A2M8x30	D38	10	M8	30	13	400 kg
80-D38A2M8x40	D38	10	M8	40	13	400 kg
80-D38A2M8x50	D38	10	M8	50	13	400 kg
80-D38A2M8x60	D38	10	M8	60	13	400 kg
80-D38A2M8x70	D38	10	M8	70	13	400 kg
80-D38A2M8x80	D38	10	M8	80	13	400 kg



STILLESKRUER med drejelig plast base med A2 rustfri metal kappe og el. zink skrue.
Materiale PA - Standardfarve sort. Minimums antal må påregnes. Krydskærv i bund for hurtig montering.
NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning
Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
--------	---------------	------------	--------	---------------------	----	---

80-D38A2M10x25	D38	10	M10	25	17	550 kg
80-D38A2M10x30	D38	10	M10	30	17	550 kg
80-D38A2M10x40	D38	10	M10	40	17	550 kg
80-D38A2M10x50	D38	10	M10	50	17	550 kg
80-D38A2M10x60	D38	10	M10	60	17	550 kg
80-D38A2M10x70	D38	10	M10	70	17	550 kg
80-D38A2M10x80	D38	10	M10	80	17	550 kg
80-D38A2M10x100	D38	10	M10	100	17	550 kg
80-D38A2M10x120	D38	10	M10	120	17	550 kg

80-D48A2M8x20	D48	10	M8	20	13	400 kg
80-D48A2M8x30	D48	10	M8	30	13	400 kg
80-D48A2M8x40	D48	10	M8	40	13	400 kg
80-D48A2M8x50	D48	10	M8	50	13	400 kg
80-D48A2M8x60	D48	10	M8	60	13	400 kg



NB: Dessin 80 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

80-D48A2M10x25	D48	10	M10	25	17	550 kg
80-D48A2M10x30	D48	10	M10	30	17	550 kg
80-D48A2M10x40	D48	10	M10	40	17	550 kg
80-D48A2M10x50	D48	10	M10	50	17	550 kg
80-D48A2M10x60	D48	10	M10	60	17	550 kg
80-D48A2M10x70	D48	10	M10	70	17	550 kg
80-D48A2M10x80	D48	10	M10	80	17	550 kg
80-D48A2M10x100	D48	10	M10	100	17	550 kg
80-D48A2M10x120	D48	10	M10	120	17	550 kg

80-D48A2M12x40	D48	10	M12	40	19	550 kg
80-D48A2M12x50	D48	10	M12	50	19	550 kg
80-D48A2M12x80	D48	10	M12	80	19	550 kg
80-D48A2M12x90	D48	10	M12	90	19	550 kg
80-D48A2M12x100	D48	10	M12	100	19	550 kg
80-D48A2M12x120	D48	10	M12	120	19	550 kg
80-D48A2M12x150	D48	10	M12	150	19	550 kg

