

STILLESKRUER med fast base og el. zink skrue.

Krydskærv i bund for hurtig montering. Indvendig 6kt. i gevind ende NV 5.

Materiale PA - Standardfarve sort. Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde

B = Axial statisk belastning

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
816-D38M10X25	D38	10	M10	25	17	550kg
816-D38M10X30	D38	10	M10	30	17	550kg
816-D38M10X40	D38	10	M10	40	17	550kg
816-D38M10X50	D38	10	M10	50	17	550kg
816-D38M10X60	D38	10	M10	60	17	550kg
816-D48M10X25	D48	10	M10	25	17	550 kg
816-D48M10X30	D48	10	M10	30	17	550 kg
816-D48M10X40	D48	10	M10	40	17	550 kg
816-D48M10X50	D48	10	M10	50	17	550 kg
816-D48M10X60	D48	10	M10	60	17	550 kg



NB: Dessin 816 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Monteringsplade (Baser) til montering under dessin 80/806/81/816

Base med CENTERHUL til fastgørelse eller base med FRIKTION TPE Shore 85°

BASE D38TPE	D38	3,5	
BASE D48TPE	D48	3,5	
BASE D48H		3,5	D4 hul

BASE D38+D48 TPE

BASE D48H PA

