

STILLESKRUER med kugleled. El. zink metalskrue med plastbase med påsvejst filt.  
og plastbase med påsvejst filt. og A2 dækkappe.

Materiale - Skrue stål -Base D30,D40,D50 LLDPE - Standardfarve sort. Base D19, D25 PA.  
Lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Axial statisk belastning maks. 75 Kg. NV= 12 mm. Hældningsvinkel maks 22gr.

Alle mål på denne side i mm.

| Dessin           | Base<br>diameter | Base<br>højde | Gevind | Effektiv<br>gevindlgd. |                   |
|------------------|------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------|
| 94-D19FM 8X25    | D19              | 13            | M 8    | 25                     | Filt              |
| 94-D25FM 8X25    | D25              | 15            | M 8    | 25                     | Filt              |
| 94-D25FM10X25    | D25              | 15            | M10    | 25                     | Filt              |
| 94-D25FM10X251/1 | D25              | 15            | M10    | 25                     | Filt + sort skrue |
| 94-D30FM 8X25    | D30              | 15            | M 8    | 25                     | Filt              |
| 94-D30A2FM12X20  | D30              | 15            | M12    | 20                     | Filt              |
| 94-D50FA2M 8X34  | D50              | 15            | M 8    | 34                     | Filt              |
| 94-D50FA2M10X25  | D50              | 15            | M10    | 25                     | Filt              |
| 94-D50FA2M10X34  | D50              | 15            | M10    | 34                     | Filt              |



Alle standard base størrelser og gevind / gevindlængder kan leveres med filt.  
Spørg på minimums antal og pris.