

DYP støbte DUPSKO til kvadratiske og rektangulære rør. Blank overflade.

Ved bestilling og forespørgsel opgiv udvendigt mål på rør.

Materiale PVC (blød) Shore ca. 65. Kan bestilles i Shore 55 og shore 80. - Standardfarve sort.

Grå, hvid, grøn RAL 6002 produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Udv. mål på rør	Minimum højde	Max højde.
--------	-----------------	---------------	------------

P	DYPPVC 2,0x8,0	2,0x 8,0	10	30
P	DYPPVC 2,0x14,0	2,0x14,0	10	40
P	DYPPVC 2,0x18,0	2,0x18,0	15	40
P	DYPPVC 2,0x19,0	2,0x19,0	10	120
P	DYPPVC 2,0x20,0	2,0x20,0	10	120
P	DYPPVC 2,0x24,0	2,0x24,0	10	30
P	DYPPVC 2,0x28,5	2,0x28,5	10	30
P	DYPPVC 2,0x30,0	2,0x30,0	10	100
P	DYPPVC 2,0x38,0	2,0x38,0	10	40
P	DYPPVC 2,0x39,0	2,0x39,0	10	40
P	DYPPVC 2,0x48,0	2,0x48,0	10	40
P	DYPPVC 2,0x57,0	2,0x57,0	10	40
P	DYPPVC 2,0x76,0	2,0x76,0	10	40
P	DYPPVC 3,0x10,0	3,0x10,0	10	75
P	DYPPVC 3,0x12,0	3,0x12,0	10	40
P	DYPPVC 3,0x15,0	3,0x15,0	10	75
P	DYPPVC 3,0x18,0	3,0x18,0	10	120
P	DYPPVC 3,0x20,0	3,0x20,0	10	75
P	DYPPVC 3,0x25,0	3,0x25,0	10	75
P	DYPPVC 3,0x30,0	3,0x30,0	10	40
P	DYPPVC 4,0x8,0	4,0x8,0	10	30
P	DYPPVC 4,0x12,0	4,0x12,0	10	40
P	DYPPVC 4,0x18,0	4,0x18,0	10	110
P	DYPPVC 4,0x20,0	4,0x20,0	10	110
P	DYPPVC 4,0x23,0	4,0x23,0	10	50
P	DYPPVC 4,0x28,0	4,0x28,0	10	75
P	DYPPVC 4,0x30,0	4,0x30,0	10	50
P	DYPPVC 4,0x35,0	4,0x35,0	10	50
P	DYPPVC 4,0x40,0	4,0x40,0	10	120
	DYPPVC 5,0x13,0x20	5,0x13,0	20	grå
P	DYPPVC 5,0x20,0	5,0x20,0	10	120
P	DYPPVC 5,0x22,0	5,0x22,0	10	50
P	DYPPVC 5,0x25,0	5,0x25,0	10	145
P	DYPPVC 5,0x29,0	5,0x29,0	10	50
P	DYPPVC 5,0x60,0	5,0x60,0	10	60
P	DYPPVC 10,0x10,0	10,0x10,0	10	50
P	DYPPVC 15,0x15,0	15,0x15,0	10	60
P	DYPPVC15,0x30,0	15,0x30,0	10	120
P	DYPPVC 20,0x20,0	20,0x20,0	10	120
P	DYPPVC 25,0x25,0	25,0x25,0	10	60
P	DYPPVC 30,0x30,0	30,0x30,0	10	60
	DYPPVC 30x60x40	30,0x60,0	40	-
P	DYPPVC 40,0x40,0	40,0x40,0	10	60
P	DYPPVC 50,0x50,0	50,0x50,0	10	60
P	DYPPVC 60,0x60,0	60,0x60,0	10	60
P	DYPPVC 80,0x40,0	80,0x40,0	10	60
P	DYPPVC 80,0x80,0	80,0x80,0	10	60
P	DYPPVC 100x100	100x100	10	60
P	DYPPVC 120x40,0	120x40,0	10	50



Mulige standard farver efter RAL nr.

1021 gul  
3000 rød  
5017 blå  
6002 grøn  
7001 grå  
8016 brun  
9005 sort  
9010 hvid

Tykkelse på DYPPVC ved diameter :

D 0,4-4 mm. godstykkelse ca. 0,8-1 mm.  
D 5-7 mm. godstykkelse ca. 1,3 mm.  
D 8-9 mm. godstykkelse ca. 1,4 mm.  
D 15- xx mm. godstykkelse ca. 1,5 mm.

Emnerne kan også leveres i shore 55 og 80 efter nærmere aftale.