

RØRBEN med støbt gevind helt i plast til runde rør.

Materiale PA. - Gevindlængde 14,5 i alle størrelser.

P = Lagerføres ikke, skal først produceres.

Alle mål på denne side i mm.

Dessin	Udv. mål på rør	Rørgods tykkelse	Gevind	Hoved højde	Total højde	Max Axial belastning
RG22 M8	D22	1,5-2	M 8	5	21,5	200
RG22 M10	D22	1,5-2	M10	5	21,5	200
RG25 M8	D25	1,5-2	M 8	5	21,5	200
RG25 M10	D25	1,5-2	M10	5	21,5	200
RG25 M12	D25	1,5-2	M12	5	21,5	200
RG28 M8	D28	1,5-2	M 8	5	21,5	200
RG28 M10	D28	1,5-2	M10	5	21,5	200
P RG28 M12	D28	1,5-2	M12	5	21,5	200
RG30 M8	D30	1,5-2	M 8	5	21,5	200
RG30 M10	D30	1,5-2	M10	5	21,5	200
RG30 M12	D30	1,5-2	M12	5	21,5	200
RG32 M8	D32	1,5-2	M 8	5	29,0	200
RG32 M10	D32	1,5-2	M10	5	29,0	200
P RG32 M12	D32	1,5-2	M12	5	29,0	200
RG35 M8	D35	1,5-2	M 8	5	29,0	200
RG35 M10	D35	1,5-2	M10	5	29,0	200
P RG35 M12	D35	1,5-2	M12	5	29,0	200
RG38 M8	D38	1,5-2	M 8	5	29,0	200
RG38 M10	D38	1,5-2	M10	5	29,0	200
RG38 M12	D38	1,5-2	M12	5	29,0	200
RG40 M8	D40	1,5-2	M 8	5	29,0	200
RG40 M10	D40	1,5-2	M10	5	29,0	200
P RG40 M12	D40	1,5-2	M12	5	29,0	200
P RG42 M8	D42	1,5-2	M 8	5	29,0	200
RG42 M10	D42	1,5-2	M10	5	29,0	200
P RG42 M12	D42	1,5-2	M12	5	29,0	200
RG50 M10	D50	1,5-2	M10	5	29,0	200
RG60 M10	D60	0,8-1,2	M10	5	37,0	100



RG22 til RG50

RG60

